


FPC弯折示意图
FPC弯折出货

1	LEDK
2	GND
3	FMARK
4	SDA
5	SCLK
6	RS
7	CS
8	RESET
9	IOVCC 1.8V
10	VCC 2.8V
11	VCC 2.8V
12	GND
13	GND
14	LEDA
15	LEDA

LCD型号/类型/分辨率	BOE1.54/1PS/240*240
视角方向	ALL
偏光片	上磨97° /下光173°
驱动IC	ST7789T3
LED颗数/连接方式/电流	3-LED/并联/60mA

技术要求:

- 带*尺寸为重点尺寸, 带()尺寸为参考尺寸
- LCD切割断面崩边≤1/3 (单层LCD厚度)
- 平面翘曲度≤0.35mm
- 符合RoHS指令
- 工作温度: -20℃~70℃
- 储存温度: -30℃~80℃
- 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
- 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm



LED CIRCUIT DIAGRAM

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
A		在原TFT015H010-V7基础上改用BOE玻璃	KZH	2022.07.06

PART DESCRIPTION	LCM	HUA XIAN JING Display Limited www.huaxianjing.com				
DESIGNED		UNIT	SCALE	3rd ANGLE	SIZE	SHEET NUMBER
		mm	1.00		A4	1 of 1
CHECKED		PART NUMBER				DRAWING REV.
						A
APPROVED		MODEL NAME				PART NUMBER VER.
		TFT015B003-A0				N/A