


PIN	管脚定义
1-18	NC
19	LEDK
20-21	NC
22	LEDA
23	GND
24	VCC
25	VSYNC
26	HSYNC
27	DCLK
28-29	GND
30-35	DINO-DI N6
36	SDA
37	SCL
38	SCEN
39	NC
40	RESET

1. LED CIRCUIT DIAGRAM



LCD型号/类型/分辨率	1.54/1IPS/240*240
视角方向	ALL
偏光片	上磨83/下光7°
驱动IC	ST7789V2
LED颗数/连接方式/电流	3-LED/并联/60mA
背光底色要求	

技术要求:

- 带*尺寸为重点尺寸, 带()尺寸为参考尺寸
- LCD切割断面崩边≤1/3 (单层LCD厚度)
- 平面翘曲度≤0.35mm
- 符合RoHS指令
- 工作温度: -20℃~70℃
- 储存温度: -30℃~80℃
- 建议TP V. A开窗比LCD A. A单边大0.4mm
- 泡棉开窗比LCD A. A单边大0.3mm

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
A		首次发行	XW	2022.5.6

PART DESCRIPTION		LCM		HUA XIAN JING Display Limited www.huaxianjing.com			
DESIGNED		UNIT	SCALE	3rd ANGLE	SIZE	SHEET NUMBER	
CHECKED		mm	1.00		A4	1 of 1	
APPROVED		PART NUMBER				DRAWING REV.	
		MODEL NAME				PART NUMBER VER.	
		TFT015H036				N/A	