


NO.	SYMBOL
01	NC
02	LEDA
03	LEDK
04	GND
05	VCI
06	I/OVCC
07	P/S
08	CS
09	RESET
10	RS/SCL
11	WR/SRS
12	RD
13	DB7
14	DB6
15	DB5
16	DB4
17	DB3
18	DB2
19	DB1
20	DB0
21	SDA
22	TE
23	GND
24	NC

FPC弯折后客户参考图

展开出货



LCD型号/类型/分辨率	CT018TN01/TN/128*160
视角方向	12 0° Clock
偏光片	上磨45° / 下光45°
驱动IC	ST7735S
LED颗数/连接方式/电流	2-LED/并联/40mA
背光底色要求	正白偏红

- 技术要求:
- 带*尺寸为重点尺寸, 带()尺寸为参考尺寸
 - LCD切割断面崩边≤1/3 (单层LCD厚度)
 - 平面翘曲度≤0.35mm
 - 符合RoHS指令
 - 工作温度: -20℃~70℃
 - 储存温度: -30℃~80℃
 - 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
 - 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
A		在TFT018F001基础上排线延长2mm	CY	2020.8.3

PART DESCRIPTION		LCM		HUA XIAN JING Display Limited www.huaxianjing.com			
DESIGNED		UNIT	SCALE	3rd ANGLE	SIZE	SHEET NUMBER	
		mm	1.00		A4	1 of 1	
CHECKED		PART NUMBER				DRAWING REV.	
						A	
APPROVED		MODEL NAME				PART NUMBER VER.	
		TFT018F025				N/A	