



1	TP0
2	TP1
3	SDA
4	SCL
5	D/C
6	RESET
7	CS
8	GND
9	NC
10	VDD
11	LEDK
12	LEDA
13	GND

背光电路图(CIRCUIT DIAGRAM)



VF=3.2V IF=15mA

技术要求:

- 带*尺寸为重点尺寸, 带()尺寸为参考尺寸
- LCD切割断面崩边 $\leq 1/3$ (单层LCD厚度)
- 平面翘曲度 $\leq 0.35\text{mm}$
- 符合RoHS指令
- 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- 储存温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
- 建议TP V. A开窗比LCD A. A单边大0.4mm
- 泡棉开窗比LCD A. A单边大0.3mm

LCD型号/类型/分辨率	HSD0.96/IPS/80*160
视角方向	FREE
偏光片	上磨0° / 下增亮90°
驱动IC	GC9107
LED颗数/连接方式/电流	1-LED/15mA
背光底色要求	

PART DESCRIPTION	LCM		HUA XIAN JING Display Limited www.huaxianjing.com				
DESIGNED			UNIT mm	SCALE 1.00	3rd ANGLE	SIZE A4	SHEET NUMBER 1 of 1
CHECKED			PART NUMBER				DRAWING REV. A
APPROVED			MODEL NAME TFT096B079				PART NUMBER VER. N/A

B				
A		首次发行	XW	7.20
REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE