


NO	SYMBOL
1	LEDA
2	GND
3	RESET
4	RS
5	SDA
6	SCL
7	VDD
8	CS

4线1通道

- 技术要求:
- 带*尺寸为重点尺寸, 带()尺寸为参考尺寸
 - LCD切割断面崩边 $\leq 1/3$ (单层LCD厚度)
 - 平面翘曲度 $\leq 0.35\text{mm}$
 - 符合RoHS指令
 - 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
 - 储存温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
 - 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
 - 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm



LED CIRCUIT DIAGRAM:

LCD型号/类型/分辨率	BOE1.06/96*160
视角方向	12点钟
偏光片	EWV片0.22上砂45° / 下光45°
驱动IC	ST7735P3
LED颗数/连接方式/电流	1-LED/20mA
背光底色要求	

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
A		首次发行, 排线加长	XW	2022.8.23

PART DESCRIPTION	LCM				HUA XIAN JING Display Limited www.huaxianjing.com			
DESIGNED			UNIT mm	SCALE 1.00	3rd ANGLE	SIZE A4	SHEET NUMBER 1 of 1	
CHECKED			PART NUMBER				DRAWING REV. A	
APPROVED			MODEL NAME TFT106B018-B0				PART NUMBER VER. N/A	