



FPC弯折示意图  
FPC弯折出货

1	VCC
2	VSS
3	LEDA
4	RESET
5	CS
6	RS
7	WR
8	RD
9	DB0
10	DB1
11	DB2
12	DB3
13	DB4
14	DB5
15	DB6
16	DB7

LCD型号/类型/分辨率	BOE/3.5"/1PS/240*320
视觉方向	ALL
贴片方式	上砂0°/下光90° IPS片
驱动IC	ILI9340X
LED颗数/连接方式/电流	6-LED/并联/120mA

技术要求:

- 带\*尺寸为重点尺寸, 带( )尺寸为参考尺寸
- LCD切割断面崩边≤1/3 (单层LCD厚度)
- 平面翘曲度≤0.35mm
- 符合RoHS指令
- 工作温度: -20℃~70℃
- 储存温度: -30℃~80℃
- 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
- 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
A		首次发行	KZH	2022.07.22
		改背光FPC及定位线	KZH	2022.10.24

PART DESCRIPTION	LCM		HUA XIAN JING Display Limited					
DESIGNED			UNIT	SCALE	3rd ANGLE	SIZE	SHEET NUMBER	
			mm	1.00		A4	1 of 1	
CHECKED			PART NUMBER				DRAWING REV.	
							A	
APPROVED			MODEL NAME				PART NUMBER VER.	
			TFT035Y048-A0				N/A	